



WILLBRANDT Compensator type 50 kleur rood - geschikt voor drinkwater - flenzen - staal of RVS - uitvoering "A"



Kenmerken

Type: 50

Toepassing

- Geschikt voor alle industriële toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.
- Een korte inbouw lengte.
- Een goede trillingsisolatie
- Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angulair.
- Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

Technische informatie

Materiaal

- IIR

Temperatuur- en drukbestendigheid

- 10 bar bij 90°C
- 50 °C 16 bar bij 50°C

Constructie


- Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordlagen.
- Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Uitvoering

- Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en -moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar.
- Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Goedkeuring

- Uitvoering met DVGW keur voor drinkwater.



Kleurcode	Inbouw lengte mm	Type	Max. werkdruk bij 20 °C bar	Vacuumbesten- digheid bij 20 ° C %	Uitvoering met bewegingsbeg- renzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
Rood/DW	130	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN20	11256507
Rood/DW	130	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN25	11256508
Rood/DW	130	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN32	11256509
Rood/DW	130	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN40	11256510
Rood/DW	130	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN50	11256511
Rood/DW	130	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN65	11256512
Rood/DW	130	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN80	11256513
Rood/DW	130	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN100	11256514
Rood/DW	130	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN125	11256515
Rood/DW	130	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN150	11256516
Rood/DW	130	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN200	11256517
Rood/DW	130	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN250	11256518
Rood/DW	130	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN300	11256519
Rood/DW	200	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN350	11070458
Rood/DW	200	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN400	10040324
Rood/DW	200	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN500	10040325
Rood/DW	200	50	16	20	Nee	IIR (Butyl)	DN600	10040326
Rood/DW	250	50	10	20	Nee	IIR (Butyl)	DN700	11050128
Rood/DW	250	50	10	20	Nee	IIR (Butyl)	DN800	10040327
Rood/DW	300	50	10	20	Nee	IIR (Butyl)	DN900	11256520
Rood/DW	300	50	10	20	Nee	IIR (Butyl)	DN1000	11256521

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.