


WILLBRANDT Compensator type 50 kleur wit - flenzen - staal - uitvoering C met bewegingsbegrenzers



Type 50 - De rubber compensator is een flexibele uitvoering met vlakke golf. Deze compensator wordt ingezet voor alle industriële toepassingen zoals machine- en leidingbouw, centrale tankparken, papierindustrie, voedingsindustrie, petrochemische industrie, enz.

Bijzondere eigenschappen:



Een korte inbouw lengte.
Een goede trillingsisolatie
Zeer grote bewegingsopname, zowel axiaal, lateraal als angular.
Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.

De rubber balg is in 7 verschillende rubberkwaliteiten beschikbaar. De rubberkwaliteit wordt door middel van een kleurcodering aangegeven. Een speciale "chemie"-uitvoering met PTFE-liner behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Opbouw:

Rubber balg inwendig en uitwendig glad met sterke nylon of aramide koordlagen. Flensafdichtingen zijn overbodig dankzij de aangevulkaniseerde afdichtingsvlakken met staaldraad versterking.

Flenzen:

Draaibare flenzen met doorlopende boutgaten voor standaardbouten en - moeren. Standaardflensboring volgens PN10, andere flensnormen zoals PN16, PN25, ASA 150 of ASA 300 LBS zijn eveneens leverbaar. Materiaal flenzen: RSt. 37-2, verzinkt en geel gepassiveerd of roestvaststaal. Andere materialen zijn op aanvraag leverbaar.

Rubber compensator met bewegingsbegrenzers voor het opnemen van leidinguitzetting en -verschillen, materiaal inwendig wit NBR, tot 50 °C bij 16 bar, 80 °C bij 10 bar. Losse flenzen van ST 37, galvanisch verzinkt, PN 10 geboord (DIN 2632), met trekstangen. Inbouwvoorschriften in de verpakking. Ook met RVS-flenzen leverbaar. Duurzaam product.

Kenmerken

Type: 50

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Kleurcode	Inbouw lengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Uitvoering met bewegingsbegrenzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar	%				
Wit	130	50	16	20	Nee	NBR wit	DN200	10040389
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN20	11256546
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN25	11256547
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN32	10040382
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN40	10040383
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN50	10040384
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN65	10040385

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kleurcode	Inbouwlengte	Type	Max. werkdruk bij 20 °C	Vacuümbesten- digheid bij 20 ° C	Uitvoering met bewegingsbeg- renzers	Materiaal binnenwand balg	Nom. binnendiameter	Artikel
	mm		bar	%				
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN80	10040386
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN100	11256548
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN125	10040387
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN150	10040388
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN250	10040390
Wit	130	50	16	20	Ja	NBR wit	DN300	10040391
Wit	200	50	16	20	Ja	NBR wit	DN350	11256549
Wit	200	50	16	20	Ja	NBR wit	DN400	10040392
Wit	200	50	16	20	Ja	NBR wit	DN500	10040393
Wit	200	50	16	20	Ja	NBR wit	DN600	11256550
Wit	250	50	10	20	Ja	NBR wit	DN700	11256551
Wit	250	50	10	20	Ja	NBR wit	DN800	11256552
Wit	300	50	10	20	Ja	NBR wit	DN900	11256553
Wit	300	50	10	20	Ja	NBR wit	DN1000	11256554

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.