


AKZO koppeling in PE, slangpilaar voor klemschaalmontage met binnendraad



AKZO koppeling rechtsdraaiend, zwart

- AKZO koppeling van polyethyleen (PE) voor transport van zware chemicaliën zoals anorganische zuren, basen, zoutzuur, verdund zwavelzuur en ijzerchloride. Indien een dichting wordt toegepast is deze altijd van Viton.

De AKZO koppelingen bestaan uit 2 delen: De AKZO flens met kraagbus en buitendraad gemonteerd op de tank.

- De AKZO slangpilaar met wartelmoer, met veiligheidsklenschalen gemonteerd aan de chemicaliën slang.
- Voor de juiste keuze van de slang raadpleeg hiervoor de vakspecialisten van ERIKS.

In de jaren 80 heeft ERIKS samen met de KNZ (de toenmalige Koninklijke Nederlandse Zout koppeling een speciale tankauto ontwikkeld) voor overslag. De schroefdraad hiervan is later gewijzigd van trapezium schroefdraad naar een Metrische draad.

De AKZO koppeling is standaard leverbaar in twee maatvoeringen: DN50: M88x8 met rechtsdraaiende schroefdraad, kleur zwart

- DN80: M110x8 met rechtsdraaiende schroefdraad, kleur zwart

Naast de standaard koppelingen zijn afsluitkappen, -pluggen, verloopstukken en dubbele nippels verkrijgbaar van DN50, cq. DN80 AKZO aansluiting naar BSP of NPT schroefdraad.

AKZO koppeling linksdraaiend, wit, voor natriumhypochloriet

Voor natriumhypochloriet, in water opgelost chloorbleekloog genoemd, is heeft de AKZO koppeling met linkse schroefdraad. Om verwisseling bij het overslag met de rechtsdraaiende koppeling te voorkomen, is de koppeling voor natriumhypochloriet voorzien van een linkse schroefdraad én uitgevoerd in de kleur wit.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: PE

Type slangkoppeling: Binnendraad AKZO

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Glad met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: 0 / 25 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk bar	Maximale werkdruk psi	Artikel
DN50 - M88x8	DN50	10	145	10037238
DN80 - M110x8	DN80	10	145	11386146
DN50 - M88x8	DN50	10	145	11386140

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.