



LMC Eritite coupler type ETC - aluminium

Eritite snelkoppeling type C volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Coupler met slangtule. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal. Montage met Fixxed slangklemmen.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Aluminium

Type slangkoppeling: Cam & Groove

Materiaal afdichting: NBR

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand

Temperatuurbereik [°C]: -20 / 95 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1/2"	DN12	10	145	11066770
3/4"	DN19	17	246	10037509
1"	DN25	17	246	10037411
1.1/4"	DN32	17	246	10037534
1.1/2"	DN38	17	246	10037533
2"	DN50	17	246	10037412
2.1/2"	DN63	10	145	10037535
4"	DN100	7	101	10037443
5"	DN125	5	72	10037444
6"	DN150	5	72	10037445

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.