


SKF Speedi-Sleeve



Complete asreparatiesets Speedy-sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage. Ook toepasbaar als eerste montage of bij inlopende materialen als stopbuspakkingen.



Nominale asdiameter mm	Geschikt voor asdiameter mm	Breedte mm	Artikel
15.9	15.9 / 16.002	11.1	23281108
69.73	69.723 / 69.901	23.8	23281265
84.89	84.76 / 84.938	24.99	23281222
89.91	89.916 / 90.094	23	23281228
119.89	119.888 / 120.091	11	23281079
121.9	121.895 / 122.098	24	23281255
		11.1	23281187
		11.4	23281162
		13.99	23281215
		15.9	23281184
		16.5	23281195
		16.7	23281197
		17.5	23281169
		17.5	23281259
		22.9	23281159
		23.8	23281160
		23.8	23281191
		24	23281082
		25.4	23281232

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.