



ERIKS Eindkap type EC

Eindkap type EC, een perfecte afdichting van asdoorvoering in bv. tandwielkasten, motorreductoren, haakse overbrengingen enz., inwendige versterking van ongelegeerd koolstofstaal vlg. DIN 1624. Montage met perspassing in een oliekeerringkamer. Temperatuur -35 tot +100 °C. Afdichtingvlak van de ECMR is metaal en rubber.

Kenmerken

Type: EC



Diameter behuizing mm	Hoogte mm	Materiaal	Temperatuurbestendigheid °C	Artikel
13	4.5	NBR/staal	-35 / 100	10003474
16	4	NBR/staal	-35 / 100	10003475
18	3	NBR/staal	-35 / 100	10003476
19	7	NBR/staal	-35 / 100	10003477
20	4	NBR/staal	-35 / 100	10003478
21	3	NBR/staal	-35 / 100	10003479
21	4	NBR/staal	-35 / 100	10003480
22	4	NBR/staal	-35 / 100	10003481
22	7	NBR/staal	-35 / 100	10003482
24	7	NBR/staal	-35 / 100	10003483
26	4	NBR/staal	-35 / 100	10003484
26	6.5	NBR/staal	-35 / 100	10003485
28	4	NBR/staal	-35 / 100	10003486
28	7	NBR/staal	-35 / 100	10003487
30	7	NBR/staal	-35 / 100	10003488
30	8	NBR/staal	-35 / 100	10003489
32	7	NBR/staal	-35 / 100	10003490
32	9.5	NBR/staal	-35 / 100	10003491
35	7	NBR/staal	-35 / 100	10003492
35	8	NBR/staal	-35 / 100	10003493
37	7	NBR/staal	-35 / 100	10003494
37	10	NBR/staal	-35 / 100	10003495
40	7	NBR/staal	-35 / 100	10003496
42	7	NBR/staal	-35 / 100	10003497
45	7	NBR/staal	-35 / 100	10003499
47	6.5	NBR/staal	-35 / 100	10003503
47	7	NBR/staal	-35 / 100	10003500
47	8	NBR/staal	-35 / 100	10003501
47	10	NBR/staal	-35 / 100	10003502
50	10	NBR/staal	-35 / 100	10003504
52	6.5	NBR/staal	-35 / 100	10003507
52	7	NBR/staal	-35 / 100	10003505
52	10	NBR/staal	-35 / 100	10003506

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter behuizing mm	Hoogte mm	Materiaal	Temperatuurbestendigheid °C	Artikel
55	10	NBR/staal	-35 / 100	10003508
60	10	NBR/staal	-35 / 100	10003509
62	7	NBR/staal	-35 / 100	10003510
62	8	NBR/staal	-35 / 100	10003511
62	10	NBR/staal	-35 / 100	10003512
65	10	NBR/staal	-35 / 100	10003513
68	8	NBR/staal	-35 / 100	10003514
70	10	NBR/staal	-35 / 100	10003515
72	9	NBR/staal	-35 / 100	10003516
72	10	NBR/staal	-35 / 100	10003517
75	7	NBR/staal	-35 / 100	10003518
75	10	NBR/staal	-35 / 100	10003519
75	12	NBR/staal	-35 / 100	10003520
80	8	NBR/staal	-35 / 100	10003521
80	10	NBR/staal	-35 / 100	10003522
80	12	NBR/staal	-35 / 100	10003523
85	12	NBR/staal	-35 / 100	10003524
90	8	NBR/staal	-35 / 100	10003525
90	10	NBR/staal	-35 / 100	10003526
90	12	NBR/staal	-35 / 100	10003527
95	12	NBR/staal	-35 / 100	10003528
100	10	NBR/staal	-35 / 100	10003529
100	12	NBR/staal	-35 / 100	10003530
110	10	NBR/staal	-35 / 100	10003531
110	12	NBR/staal	-35 / 100	10003532
120	12	NBR/staal	-35 / 100	10003533
125	12	NBR/staal	-35 / 100	10003534
130	12	NBR/staal	-35 / 100	10003535
140	15	NBR/staal	-35 / 100	10003536
150	15	NBR/staal	-35 / 100	10003537
160	15	NBR/staal	-35 / 100	10003538
170	15	NBR/staal	-35 / 100	10003539
180	12	NBR/staal	-35 / 100	10003540
200	13	NBR/staal	-35 / 100	11275004
215	14	NBR/staal	-35 / 100	12270604
250	15	NBR/staal	-35 / 100	12105406

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.