




ERIKS Eendkap type ECMR

Eendkap type EC, een perfecte afdichting van asdoorvoering in bv. tandwielkasten, motorreductoren, haakse overbrengingen enz., inwendige versterking van ongelegeerd koolstofstaal vlg. DIN 1624. Montage met perspassing in een oliekeerringkamer. Temperatuur -35 tot +100 °C. Afdichtingvlak van de ECMR is metaal en rubber.

Kenmerken

Type: ECMR



Diameter behuizing mm	Hoogte mm	Materiaal	Temperatuurbestendigheid °C	Artikel
22	5	NBR/staal	-35 / 100	11339405
28	7	NBR/staal	-35 / 100	11339349
30	8	NBR/staal	-35 / 100	11339407
35	8	NBR/staal	-35 / 100	11339398
42	7	NBR/staal	-35 / 100	11339403
47	7	NBR/staal	-35 / 100	11339410
47	10	NBR/staal	-35 / 100	11339351
52	7	NBR/staal	-35 / 100	11339413
52	10	NBR/staal	-35 / 100	11339352
55	10	NBR/staal	-35 / 100	11339406
62	8	NBR/staal	-35 / 100	11339375
72	9	NBR/staal	-35 / 100	11339353
75	7	NBR/staal	-35 / 100	11339412
85	12	NBR/staal	-35 / 100	11339404
90	12	NBR/staal	-35 / 100	11339376
100	12	NBR/staal	-35 / 100	11339348
110	12	NBR/staal	-35 / 100	11339400
120	12	NBR/staal	-35 / 100	11339401

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.