



GARLOCK Oliekeerring model 23-SPLIT

Model 23 is standaard een NBR mill-right oliekeerring met een ingevulcaniseerde RVS302 vinger veer in split vorm en moet met een opsluitplaat worden gemonteerd. Ook leverbaar in FKM en HNBR mill-right. Max. snelheid 5m/s, Temperatuur -30 tot +100 °C [NBR]. Deze OK is eventueel in te korten.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber

Veerbelast: RVS 304 [1.4301]

Asdiameter	Diameter behuizing	Kamerhoogte	Artikel
mm	mm	mm	
80	105	12.5	11234185
92	117	12.5	10013385
111	136	12.5	10013472
115	140	12.5	11312471
133	158	12.5	10013473
155	185	15	10013333
162	187	12.5	10013474
190	220	15	10013334
193.7	231.8	19.05	11055851
197	222	12.5	10013475
215.9	247.7	15.9	11170281
235	265	15	10013336
240	270	15	11082593
241	266	12.5	10013476
241.3	273.05	15.87	10013527
266	306	20	10013337
285	315	15	10013338
300	340	20	11085420
320	360	20	11392428
330	370	20	10013339
410	460	20	10013341
508	548	20	10013342
508	558	20	10013343
560	610	20	11082489

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.