



GARLOCK Oliekeerring model 151-2

Model 151-1 is een split weefsel oliekeerring, 151-2 is gesloten met een rubber afdichtingslip via een spiraalveer [RVS301] aangedrukt. Materiaal van de rug is NBR weefsel of FKM weefsel. Temperatuur -30 tot +100 °C [NBR]. Max. omtreksnelheid ca. 10m/s en 25m/s [FKM]. Opsluitplaat noodzakelijk.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber/weefsel

Veerbelast: Roestvaststaal 302 [1.4310]

Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Kamerhoogte mm	Artikel
40	52	8	10011476
45	65	8	10011477
50	65	8	10011478
70	95	12	10011949
80	112	12.5	10012823
100	120	12	10011897
100	130	12	10012794
100	132	12.5	11160813
150	180	15	10012795
406.4	457.2	28.6	10013389
440	490	20.5	11799871

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.