



ERIKS Oliekeerring type WR5

NBR- of FKM weefsel oliekeerring type WR5 zonder inwendige of uitwendige metalen versterking. De buitenmantel is met weefsel versterkt. Heeft een RVS veer. Leverbaar in gedeelde (split) en gesloten uitvoering. Max. omtreksnelheid ca. 8-10 m/s, temperatuur -35 tot +100°C. Opsluitplaat noodzakelijk.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber/weefsel

Veerbelast: RVS 304 [1.4301]

Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Kamerhoogte mm	Artikel
50	70	10	10012815
70	90	10	10012817
88.9	127	12.7	10013493
100	120	12	11317081
110	130	12	11252919
115	150	16	10013393
165.1	190.5	12.7	10013549
266.7	304.8	19.1	10013555
342.9	393.7	28.6	10013388
400	440	20	10013409
431.8	469.9	19.1	10013560
440	490	22	11314346
444.5	488.95	25.4	10013571
530	580.8	20.7	10013541
620	684	25	11135379

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.