



GARLOCK Oliekeerring model 154-2

Model 154-1 is een split weefsel oliekeerring en 154-2 is gesloten met een rubberlip via een spiraalveer [RVS301] aangedrukt. Materiaal van de rug is NBR weefsel of FKM weefsel. Temperatuur -30 tot +100 °C [NBR]. Max. omtreksnelheid ca. 10m/s en 25 m/s [FKM]. Ook leverbaar in HNBR. Opsluitplaat noodzakelijk.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber/weefsel

Veerbelast: RVS 304 [1.4301]

Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Kamerhoogte mm	Artikel
80	100	8	10011064
80	112	12.5	11883706
95	115	10	10011465
180	220	16	10011899
240	280	16	10011901
260	290	16	11130397
280	320	20	10013055
300	344	20	10012428
340	384	20	10011905
342.9	393.7	20.7	10013387
400	440	20	10011907
412.75	450.85	17.5	10013481
500	550	22	10011908
540	590	22	10011909
640	690	22	10011912
700	764	25	11342968

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.