



GARLOCK Oliekeerring model 154-1-SPLIT

Model 154-1 is een split weefsel oliekeerring en 154-2 is gesloten met een rubberlip via een spiraalveer [RVS301] aangedrukt. Materiaal van de rug is NBR weefsel of FKM weefsel. Temperatuur -30 tot +100 °C [NBR]. Max. omtreksnelheid ca. 10m/s en 25 m/s [FKM]. Ook leverbaar in HNBR. Opsluitplaat noodzakelijk.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber/weefsel

Veerbelast: RVS 304 [1.4301]

Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Kamerhoogte mm	Artikel
104.78	130.18	9.5	10013564
130	161.75	15.9	10013545
130.18	155.58	12.7	10013565
165.1	196.85	15.9	10013566
165.1	203.2	19.1	10013550
195	233.1	19.1	10013534
210	250	16	10013401
250	290	16	10013403
280	317.5	19.1	10013538
285.75	323.85	19.1	10013581
355.6	393.7	19.1	10013558
380	420	20	11126996
393.7	431.8	19.1	10013559
520	570	22	10013411
590	640	22	12591870
1057.3	1117.6	25	10013562

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.