



Oliekeerring type GVST

Oliekeerringen GV met een metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in de grotere asdiameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar in millimeter- en in inch maten. Standaard in NBR, temperatuur -30 tot +100 °C [NBR]. Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar met stoflip GVST en in FKM.

Kenmerken

Norm design: DIN 3760-CS

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Metaal



Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Artikel
30	47	10008496
35	52	10009098
39.68	57.15	10011969
40	65	10008523
50	80	10008531
55	80	10008534
60	80	10008535
60	90	12452369
64	90	10008539
68	90	11456564
69.85	88.9	11297610
70	90	10008544
90	110	10009109
90	120	10009112
95	170	11481988
100	130	10009683
105	140	10009684
110	140	10009686
118	150	12492060
120	140	10009689
120	150	12098906
120	160	11225619
125	150	10009691
130	170	10009696
135	165	10009710
142.87	180.97	12033407
148	170	10010057
150	180	10009700
150	180	10009701
165	190	10009703
180	215	10010059
195	230	12315344
200	230	10010060

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Artikel
		11417912

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.