



Oliekeerring type RZV

Zeer compacte uitvoering van een oliekeerring zonder veer, oorspronkelijk ontwikkeld voor de afdichting van naaldlagers. Wordt tegenwoordig in veel toepassingen gebruikt als vetafdichting. Materiaal NBR geschikt voor een breed scala aan smeermiddelen en andere vloeistoffen, kleur zwart. Temperatuur -35 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10 m/s.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber



Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Artikel
8	12	11114640
10	15	10006928
12	19	11163370
13	19	11033879
14	20	10009077
14	21	11252413
14	22	10009078
15	25	11326223
15.85	20.65	10012505
16	20.7	10011061
17	23	10006932
18	26	10005790
19.05	25.4	10012120
19.05	25.5	10012121
20	26	11130202
20	30	11419745
21	29	10006933
22	30	11235963
25	32	11384729
25	33	10006935
25.4	31.75	10011461
35	45	11330298
35	45	10006943
38	48	10006945
40	48	11318128
40	52	10006948
42	52	10006949
43	53	11466943
45	52	10006950
45	55	11517679
50	62	10068302
55	63	11296034
		12727797

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.