



FREUDENBERG Oliekeerring type R35

Radiamatic R35 is opgebouwd uit een rubberweefselrug met de rubberen afdichtlip daaraan verbonden, welke is voorzien van een spiraalveer als aandruk element mat. St 1.4571. Materiaal weefsel 80NBR B241 of 80FKM K670/Aramide. Temperatuur -10 tot +180 °C [FKM]. Max. omtreksnelheid ca. 25m/s[FKM]. Ook leverbaar in split uitvoering en in HNBR. Opsluitplaat noodzakelijk.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber/weefsel

Veerbelast: Roestvaststaal 1.4409

Asdiameter	Diameter behuizing	Kamerhoogte	Artikel
mm	mm	mm	
130	160	15	10012426
170	210	16	11021559
190.5	215.9	15.9	10013478
195	235	16	11086872
200	240	16	11040188
480	524	20	10012429
520	570	22.6	11945302
760	804	20	10012432
1200	1264	25	10013056

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.