



FREUDENBERG Oliekeerring type R37

Radiamatic R37 is opgebouwd uit een rubberweefselrug met de rubberen afdichtlip daaraan verbonden, welke is voorzien van een spiraalveer als aandruk element mat.St1.4571. Materiaal weefsel 80NBR B241 of 80FKM K670. In de rugzijde zijn radiale smeergroeven aangebracht en over de gehele omtrek aan de achterzijde ook een smeergroef . Temperatuur -10 tot +180 °C(FKM). Max. omtreksnelheid ca. 25m/s. Ook leverbaar in split uitvoering en in HNBR. Opsluitplaat noodzakelijk.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber/weefsel

Veerbelast: Roestvaststaal 1.4409

Asdiameter	Diameter behuizing	Kamerhoogte	Artikel
mm	mm	mm	
290	334	20	10012433
700	750	25	11130381

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.