



ERIKS Oliekeerring type G35

FKM weefsel oliekeerring type G35 zonder inwendige of uitwendige metalen versterking. De buitenmantel is met weefsel versterkt. Heeft een RVS veer. Leverbaar in gedeelde (split) en gesloten uitvoering. Temperatuur -20 tot +160 °C. Opsluitplaat noodzakelijk.

Kenmerken

Materiaal lip: FKM

Materiaal mantel: Rubber/weefsel

Veerbelast: Roestvaststaal 302 [1.4310]

Asdiameter	Diameter behuizing	Kamerhoogte	Artikel
mm	mm	mm	
65	90	12.5	10011915
105	145	16	10011916
115	160	16	10011917
135	160	15	10011918
170	200	15	10011920
260	290	16	10011923

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.