


Oliekeerring type RST-D

Drukbestendige oliekring RST-D met stoflip in NBR uitvoering. Toepasbaar tot max 10 bar, afhankelijk van diameter en snelheid. Temperatuur -30 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 8-10m/s.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Rubber



Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Artikel
6	16	11457052
10	22	10068299
18	30	11238590
20	30	12493440
22	35	11623445
22	40	11613235
27	42	11621868
28.5	42	12105514
30	45	11554219
35	47	11419124
35	47	11238656
35	55	11936193
45	62	11238657
45	62	10008249
45	65	11206172
55	68	11322719
55	72	11476773
62	85	11011397
65	80	11146642
65	85	11103291
70	90	10008252
80	100	11064526
90	110	11077346
100	120	11477205
105	130	10009800
150	180	11270518

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.