



ERIKS Flensbeschermhoes kap Protek in PP type SSR - ANSI

RX PROTEK kap type SSR

Deze uitvoering bestaat uit een deelbare ring die eenvoudig, zonder hulpmiddelen, door middel van een clicksysteem kan worden aangebracht.

De ring is in het midden voorzien van een flexibele centreernok die tussen de twee flenzen wordt geplaatst. Deze centreernok is essentieel voor de werking van de ring.

De kracht van de vloeistof die door een falende afdichting vrijkomt, wordt door de wervelprocessen zodanig teruggedrongen en beperkt dat deze uiteindelijk, vrijwel zonder druk, tussen de ringmantel en de flenzen afvloeit.

De ring is vervaardigd van polypropyleen met een goede, algemene chemische en verouderingsbestendigheid.

Eigenschappen

Materiaal : polypropyleen (PP)

Temperatuurbereik : van -40°C tot +110°C

Kleur : rood

Druk : tot 40 bar

Kenmerken

Serie: Protek

Type: SSR

Materiaal	Druktrap flens	Nom. diameter mm	Met spanstrip	Artikel
PP	150	1/2" [15]		11920841
PP	150	3/4" [20]		11687941
PP	150	1" [25]	Niet van toepassing	11301872
PP	150	1.1/4" [32]		11920842
PP	150	1.1/2" [40]		11920843
PP	150	2" [50]	Niet van toepassing	11301883
PP	150	2.1/2" [65]		11920844
PP	150	3" [80]	Niet van toepassing	11301884
PP	150	4" [100]	Niet van toepassing	11301885
PP	150	5" [125]		11920845
PP	150	6" [150]	Niet van toepassing	11301886

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.