



ERIKS Flensbeschermhoes kap Protek in PP type SSR - DIN

RX PROTEK kap type SSR

Deze uitvoering bestaat uit een deelbare ring die eenvoudig, zonder hulpmiddelen, door middel van een clicksysteem kan worden aangebracht.

De ring is in het midden voorzien van een flexibele centreernok die tussen de twee flenzen wordt geplaatst. Deze centreernok is essentieel voor de werking van de ring.

De kracht van de vloeistof die door een falende afdichting vrijkomt, wordt door de wervelprocessen zodanig teruggedrongen en beperkt dat deze uiteindelijk, vrijwel zonder druk, tussen de ringmantel en de flenzen afvloeit.

De ring is vervaardigd van polypropyleen met een goede, algemene chemische en verouderingsbestendigheid.

Eigenschappen

Materiaal : polypropyleen (PP)

Temperatuurbereik : van -40°C tot +110°C

Kleur : rood

Druk : tot 40 bar

Kenmerken

Serie: Protek

Type: SSR

Materiaal	Druktrap flens	Nom. diameter mm	Met spanstrip	Artikel
PP	PN10/16	DN100	Niet van toepassing	11273483
PP	PN10/16	DN125	Niet van toepassing	11273484
PP	PN10/16	DN150	Niet van toepassing	11273485
PP	PN10/16	DN200	Niet van toepassing	11273486
PP	PN10/40	DN15	Niet van toepassing	11273475
PP	PN10/40	DN20	Niet van toepassing	11273476
PP	PN10/40	DN25	Niet van toepassing	11273477
PP	PN10/40	DN32	Niet van toepassing	11273478
PP	PN10/40	DN40	Niet van toepassing	11273479
PP	PN10/40	DN50	Niet van toepassing	11273480
PP	PN10/40	DN65	Niet van toepassing	11273481
PP	PN10/40	DN80	Niet van toepassing	11273482

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.