



ERIKS Flensbeschermhoes kap Protek type SC (DIN)

RX PROTEK type SC

Metalen kap, eenvoudig te monteren door middel van een gesp snelsluiting.

Een speciaal staalnet aan de binnenzijde van de ring absorbeert en verdeelt elke uittredende straal over de flensomtrek.

Hierdoor wordt de opgebouwde druk gecontroleerd afgebouwd.

Eigenschappen

Materiaal : RVS 316, zowel buitenring als net

Temperatuurbereik : -60°C tot +750°C

Media : bestand tegen vrijwel alle agressieve, giftige, hete en koude producten

Druk : 65 bar

Maten : DIN tem DN1000, ANSI t.e.m. 24", in diverse breedtes, voor ronde, ovale en vierkante flenzen.

Ook voor deksels, mangaten en verbindingen met of zonder tussenruimte.

Voordelen

- Geschikt voor hergebruik
- Eenvoudige montage door middel van gesp
- Makkelijk verstelbaar
- Veilige sluiting
- uv-bestendig
- Goede bescherming tegen stoomlekages
- Ook verkrijgbaar in breedtes van 70 mm en ook enkele in 90 mm

Kenmerken

Serie: Protek

Type: SC

Materiaal	Handelsnaam	Type	Druktrap flens	Nom. diameter mm	Met spanstrip	Vorm	Artikel
Roestvaststaal [RVS]	RX® PROTEK	SC	PN10/16	DN150	Ja	Kap	11434342
Roestvaststaal [RVS]	RX® PROTEK	SC	PN10/16	DN200	Ja	Kap	11434343
Roestvaststaal [RVS]	RX® PROTEK	SC	PN10/40	DN15	Ja	Kap	11434338
Roestvaststaal [RVS]	RX® PROTEK	SC	PN10/40	DN20	Ja	Kap	11403695
Roestvaststaal [RVS]	RX® PROTEK	SC	PN10/40	DN25	Ja	Kap	11403696
Roestvaststaal [RVS]	RX® PROTEK	SC	PN10/40	DN32	Ja	Kap	11403699
Roestvaststaal [RVS]	RX® PROTEK	SC	PN10/40	DN40	Ja	Kap	11403700

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.