



ERIKS Stopbuspakking Hamar type 633



Pakking geweven uit zuivere PTFE garen voorzien van een PTFE impregnatie en smeermiddel

Toepassingsgebied: Pompen, Mixers en Roerwerken

Eigenschappen:

- Dichte maar toch zachte en plooibare structuur die zorgt voor optimale afdichting
- Zeer weinig wrijving door uitstekende smering
- Geen risico op kleurcontaminatie
- Eenvoudig en veilig te monteren en demonteren
- De pakking is door het Fraunhofer-Institute for Process Engineering and Packaging, Duitsland, als geschikt bevonden voor gebruik in contact met voedingsmiddelen in machines, volgens FDA 21 CFR 170.3 (i) en artikel 3 van de EU 1935/2004 richtlijnen.

Geschikt voor: Universeel toepasbare pakking, Energiecentrales, Chemie, Papier en pulp industrie

Parameters:

- Pompen: 15 bar – 8 m/s

Breedte mm	Hoogte mm	Artikel
3	3	12427020
4	4	12427025
5	5	12427026
6	6	12427028
8	8	12427046
10	10	12427776
12	12	12427777
14	14	12427779
15	15	12427781
16	16	12427782
18	18	12427783
19	19	12427784
20	20	12427786
22	22	12427788
25	25	12427790
		12427778
		12427769
		12427031

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.