



Slangklem FIXXED POWER 2B RVS 316/W5 DIN 3017

Uitvoering:

Zware dubbele industriële multipurpose klem. Robuust klemsysteem, waarbij de klemkracht de sterkte van de bout overstijgt.

De bouten zijn voorzien van een afstandsbus om montage met dop-, ring- of steeksleutel te vergemakkelijken.

Bandbreedte, -dikte en bouten lopen op met het klembereik.

Dit type klem heeft een groot klembereik.

Bandranden omgezet om insnijden in slang te voorkomen.

De klemmen zijn van 3-punts lasverbindingen voorzien, die een hoge treksterkte garanderen.

De RVS bouten zijn tevens verzinkt uitgevoerd, om vreten van RVS bouten op klem te voorkomen.

Markering:

Klemband voorzien van ingedrukte tekst : - klembereik

Materiaal:

Band: RVS 316/ W5

Bout : RVS 316/ W5, verzinkt

Montage:

Dop-, ring- of steeksleutel

Norm:

DIN 3017

Kenmerken

Type: Slangklem met 2 bouten

Materiaal: AISI 316

Bandbreedte mm	Klembereik mm	Artikel
		12743214
		13593053
24	40.1 / 50	11184734
24	110.1 / 120	11184741
24	60.1 / 70	11184736
24	100.1 / 110	12731518
24	50 / 60	12032826
24	90 / 100	12133365
24	206 / 215	11184750
24	71 / 80	11184737
24	81 / 93	11184738

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.