



SPIRAX SARCO Waterafscheider Type: 1085 Serie: S1 nodulair gietijzer binnendraad

Kenmerken

Serie: S1

Type: 1085

Max. werkdruk: 16 bar

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1030

Geschikt voor perslucht: Ja

Geschikt voor stoom: Ja

Toepassing

- Stoominstallaties. Persluchtinstallaties.

Werking

- Vocht in installaties geeft overmatige slijtage en waterslag. Een waterafscheider gemonteerd voor bijvoorbeeld regelafsluiters en meetapparatuur, verzamelt effectief het aanwezige vocht en dit wordt via een condenspot afgevoerd. De levensduur van waardevolle apparatuur wordt door toepassing van waterafscheiders sterk verlengd.

DN ["/mm]	A mm	B mm	C mm	D mm	E ["]	F ["]	G mm	Gewicht [kg]	Volume [liters]
½	124	225	86	88	½	1		2,7	0,53
¾	156	260	110	113	½	1 ½		4,2	1,13
1	222	377	143	152	½	2		8,1	3,15
1 ¼	111	156	89	304	½	1	60	9	1,5
40	111	156	89	365	½	1	94	14	1,6
50	146	205	117	456	½	1	98	25	3,2
65	178	249	146	406	¾	1 ½	98	28	4,6
80	178	252	152	483	1	1 ½	98	36	6,5
100	223	315	197	692	1	1 ½	118	60	13,5
125	226	397	381	706	1	1 ½	121	128	38,5
150	226	397	381	706	1	1 ½	121	130	42,5
200	308	502	426	762	1 ½	1 ½	140	190	68

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.