



KROHNE Flowmeter Type: 8196 Serie: H250 roestvaststaal flens

Kenmerken

Serie: H250

Type: 8196

Montage: Vertikaal

Inwendige veer: Nee

Procesaansluiting: Flens

Kalibratie: Water

Nauwkeurigheid: 1.6 %

Nauwkeurighedsnorm: VDI/VDE 3513

Materiaal aansluiting: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal huis: Aluminium

Materiaal vlottervanger: Roestvaststaal RVS 316L

Met naaldafsluiter: Nee

Explosie veilig: Nee

Mediumtemperatuur: -196 / 300 °C

Omgevingstemperatuur: -40 / 120 °C

Technische informatie

- Magnetische overbrenging op aanwijsgedeelte.
- Standaard kalibratie water 20 °C, 1 bar.
- Bij afwijkende procesgegevens de flowmeter opvragen.

Maat procesaansluiting	Druktrap flens	Meetbereik	Meeteenheid	Materiaal meetbuis	Materiaal vlotter	Max. druk bar	Artikel
DN15	PN40	2.5 / 25	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070957
DN15	PN40	4 / 40	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070948
DN15	PN40	6.3 / 63	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070960
DN15	PN40	10 / 100	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070949
DN15	PN40	16 / 160	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070950
DN15	PN40	25 / 250	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070951
DN15	PN40	40 / 400	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070952
DN15	PN40	63 / 630	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070953
DN25	PN40	63 / 630	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070954
DN25	PN40	100 / 1000	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070955
DN25	PN40	160 / 1600	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070956
DN25	PN40	250 / 2500	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070958
DN25	PN40	400 / 4000	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070959
DN50	PN40	630 / 6300	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070961
DN50	PN40	1000 / 10000	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070962
DN50	PN40	1600 / 16000	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070963
DN50	PN40	2500 / 25000	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070964
DN80	PN16	2500 / 25000	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070965
DN80	PN16	4000 / 40000	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070966
DN100	PN16	6300 / 63000	l/h	Roestvaststaal RVS 316L	Roestvaststaal RVS 316L	40	10070967

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.