



Oliemeter fig. 8217 messing flens

Uitvoeringen leverbaar zowel zonder als met reedcontact pulsgever.

Kenmerken

Type: 8217

Uitvoering: Olie meter

Nauwkeurigheidsklasse: 1.0 %

Montage: Horizontaal en verticaal

Druktrap flens: PN25

Max. druk: 25 bar

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Materiaal binnenwerk: Messing met geanodiseerd aluminium

Schakelvermogen: 50mA 48V AC/DC


Max. mediumtemperatuur [continu]: 130 °C

Toepassing

- Meting van het totaalverbruik in systemen voor diesel, schone oliën en brandstoffen.

Technische informatie

- Positieve verplaatsing meetprincipe.
- Inbouw zowel horizontaal als verticaal.



Procesaansluiting	Nom. binnendiameter	Maat procesaansluiting	Doorlaat	Meetbereik nominaal Qn	Startflow	Min. volumestroom	Max. volumestroom	Pulsuitgang	Contactuitvoering	Artikel
				m³/h	l/h	l/h	m³/h			
Flens	DN15	DN15	15 mm	0.4	4	20	0.6			11814846
Flens	DN15	DN15	15 mm	0.4	4	20	0.6	1 liter/puls	Reedcontact	11814848
Flens	DN20	DN20	20 mm	1	12	40	1.5			11814851
Flens	DN20	DN20	20 mm	1	12	40	1.5	1 liter/puls	Reedcontact	11814852
Flens	DN25	DN25	25 mm	2	30	75	3	1 liter/puls	Reedcontact	12036176
Flens	DN25	DN25	25 mm	2	30	75	3			12036175
Flens	DN40	DN40	40 mm	6	90	225	9			12036177
Flens	DN50	DN50	50 mm	20	300	750	30			11814853

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.