



Flowmeter fig. 8183 serie M123 kunststof lijmmof

Toepassingsgebied

- Voor het meten van hoeveelheden water.
- Weergave van de stroming.

Bijzonderheden

- VA meetprincipe.
- Kunststof constructie.
- Inbouw verticaal met de flow omhoog.
- Lijmsokken met wartelverbindingen.

Kenmerken

Serie: M123

Type: 8183

Montage: Vertikaal

Inwendige veer: Nee

Nom. binnendiameter: DN25

Procesaansluiting: Lijmmof

Kalibratie: Water

Nauwkeurigheid: 4.0 %

Nauwkeurighedsnorm: VDI/VDE 3513

Kenmerken [2]

Materiaal aansluiting: PVC

Afdichting: EPDM

Materiaal vlottervanger: PVDF

Met naaldafsluiter: Nee

Explosie veilig: Nee

Omgevingstemperatuur: 0 / 55 °C

Maat procesaansluiting	Meetbereik	Meeteenheid	Materiaal meetbuis	Materiaal vlotter	Max. druk bar	Artikel
16 mm	1.5 / 15	l/h	Polysulfon	PVDF	10	12304411
16 mm	2.5 / 25	l/h	Polysulfon	PVDF	10	12336873
16 mm	5 / 50	l/h	Polysulfon	PVDF	10	11467263
16 mm	10 / 100	l/h	Polysulfon	PVDF	10	12099074
20 mm	15 / 150	l/h	Polysulfon	PVDF	10	11919441
20 mm	20 / 200	l/h	Polysulfon	PVDF	10	11478901
32 mm	15 / 150	l/h	Polysulfon	PVDF	10	12725655
32 mm	50 / 500	l/h	Polysulfon	PVDF	10	12099078
32 mm	100 / 1000	l/h	Polysulfon	PVDF	10	12725654
32 mm	30 / 300	l/h	Polysulfon	PVDF	10	11532393

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.