

RITAG Inklem terugslagklep Type: 2667 Roestvaststaal (RVS) Wafer type PN40



Toepassingsgebied

- Algemene industrie.
- Koud- en warmwater, olie, lucht, gasen en corrosieve media.

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Laag gewicht.
- Geschikt voor gebruik i.c.m. spiraal wound pakkingen (beide zijden een volledig flensvlak).

Kenmerken

Type: 2667

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)


Kwaliteitsklasse: 1.4404

Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 49

Met veer: Ja

Max. drukverschil bij 20 °C: 40 bar



DN	L	D1	D2	D3	d0	d1	Gewicht	Openings- druk horizontale stroming	Openings- druk vert. dalende stroming	Openings- druk vert. stijgende stroming	Openings- druk vert. stijgende stroming zonder veer
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mbar]	[mbar]	[mbar]	[mbar]
15	16	43	51	51	15	19	0.15	20	17	25	3
20	19	53	61	61	20	23	0.25	20	15	25	5
25	22	64	71	71	25	30	0.3	20	17	23	3
32	28	76	82	82	32	38	0.5	20	15	25	5
40	31.5	86	92	92	40	46	0.65	20	15	25	5
50	40	96	108	108	48.5	54	0.9	20	14	26	6
65	46	116	127	127	63	74	1.2	20	15	25	5
80	50	132	142	142	77	82	2	20	13	27	7
100	60	152	162	168	96	105	2.8	20	11	29	9
D1=PN6, D2=PN10-16, D3=PN25-40											

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtemp- eratuur (continu) °C	Max. mediumtemp- eratuur (continu) °C	Artikel
			mm							
DN15	PN40	PN6/40	16	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11813055

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
			mm							
DN25	PN40	PN6/40	22	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11813057
DN40	PN40	PN6/40	31.5	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11813059
DN50	PN40	PN6/40	40	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	11813060
DN65	PN40	PN10/40	46	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	12708498
DN80	PN40	PN10/40	50	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	12708500
DN100	PN40	PN10/40	60	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	300	12702588

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.