



Inklem terugslagklep Type: 2237 Nodulair gietijzer Wafer type PN16

Toepassingsgebied

- Algemene industriële toepassing.
- Water, gasen, olie.

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Laag gewicht.
- In- en uitwendig epoxy gecoat.

Kenmerken

Type: 2237

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1020

Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (in- en uitwendig)

Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Met veer: Ja

Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

DN	A	B	E	L	R	Gewicht	Kv	Openingsdruk
mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	[m³/h]	mbar
40	94	9,5	46	43	31	1,3	45	3,21
50	109	9,5	46	43	31	1,3	45	3,21
65	129	15,5	62	46	37	2,4	80	3,05
80	144	12,5	70	64	43	3,2	130	2,85
100	164	22	90	64	52	4,2	250	2,42
125	194	34	110	70	66	7	515	2,17
150	220	36,5	130	76	71	9	795	1,96
200	275	60	195	89	101	15	1460	1,55
250	330	73	245	114	126	27	2590	1,43
300	380	98	292	114	151	34	3500	1,29
350	440	110	340	127	172	53	4650	1,17
400	491	130	380	140	196	68	6300	1,08

Maat	100°C
DN 40- DN 400	16 bar

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat	100°C
Maximale temperatuur 100°C	

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Kv-waarde	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal as/pen	Materiaal veer	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
		mm		m³/h						
DN40	PN16	43	Gedeelde klep	45	NBR	Staal epoxy coating	1.4301	1.4300	-10	12702049
DN50	PN16	43	Gedeelde klep	45	NBR	Staal epoxy coating	1.4301	1.4300	-10	12702050
DN65	PN16	46	Gedeelde klep	80	NBR	Staal epoxy coating	1.4301	1.4300	-10	12702051
DN80	PN16	64	Gedeelde klep	130	NBR	Staal epoxy coating	1.4301	1.4300	-10	12702052
DN100	PN16	64	Gedeelde klep	250	NBR	Staal epoxy coating	1.4301	1.4300	-10	12702063
DN125	PN16	70	Gedeelde klep	515	NBR	Staal epoxy coating	1.4301	1.4300	-10	12702066
DN150	PN16	76	Gedeelde klep	795	NBR	Staal epoxy coating	1.4301	1.4300	-10	12638175
DN200	PN16	89	Gedeelde klep	1460	NBR	Staal epoxy coating	1.4301	1.4300	-10	11812792
DN250	PN16	114	Gedeelde klep	2590	NBR	Staal epoxy coating	1.4301	1.4300	-10	13613916
DN300	PN16	114	Gedeelde klep	3500	NBR	Staal epoxy coating	1.4301	1.4300	-10	13383427
DN350	PN16	127	Gedeelde klep	4650	NBR	Staal epoxy coating	1.4301	1.4300	-10	14232705

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.