

Complete zuiger type P

Dubbelwerkende complete zuigerafdichting RX Pnbr of PFKM met aangevulcaniseerde afdichtingslippen voor pneumatiek Max. druk 12 bar, max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C voor NBR en -5 tot 150 °C voor FKM.



Kenmerken

Type: P

Werkingswijze: Dubbelwerkend

Max. werkdruk: 16 bar

Maximale snelheid: 1 m/s



Boringsdiameter mm	Groefdiameter mm	Afdichtingshoogte mm	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied °C	Artikel
70	12	22	NBR	-30 / 105	14412152
160	27	31	NBR	-30 / 105	10019146
			NBR		10019147
			NBR		10019144
			NBR		10019082
			NBR		10019081
			NBR		10019017
			NBR		10019145
			NBR		10019080
			NBR		10019083

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.