

Compactafdichting type 0300

Stangafdichting Eriflon 0300 van PTFE met afgeschuinde kanten met een O-ring als aandruk element, voor droogloop-pneumatiek en lagedruk-hydrauliek (water). ER81 is PTFE grafiet-gevuld, ER99 is gemodificeerd PTFE.



Kenmerken

- Type: 0300
- Uitvoering groef: Gesloten
- Max. werkdruk: 200 bar
- Maximale snelheid: 5 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Compound	Materiaal energizer	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm				°C	
4	8	2	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10019991
8	12	2	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10019995
10	14	2	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10019996
10	14	2	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10019997
12	18	2.85	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020004
16	22	2.85	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020007
20	27.5	3.8	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020016
25	32.5	3.8	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10020019
30	37.5	3.8	PTFE	ER99	NBR	-30 / 100	10020021
50	62.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020037
80	92.5	5.6	PTFE	ER81	NBR	-30 / 100	10020047
							10020096
							10020089
							10020087
							10020098

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.