


Compactafdichting type 0850

Gestandaardiseerde enkelwerkende zuigerafdichting uit PTFE voor hydrauliek. Max. druk 400 bar, max. snelheid 5 m/s, temperatuur -30°C tot +120°C (NBR O-ring), hogere temperatuur mogelijk door toepassing van Viton® O-ringen.
ER 48 = PTFE glas-gevuld, ER 39 = PTFE brons-gevuld

Kenmerken

Type: 0850
Werkingwijze: Enkelwerkend
Max. werkdruk: 400 bar
Maximale snelheid: 15 m/s



Boringsdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Compound	Materiaal energizer	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm				°C	
70	54.9	6.3	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	10020164
160	144.9	6.3	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	11216992
170	154.9	6.3	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	11216993
240	219.5	8.1	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	11216998
270	246	8.1	PTFE	ER39	NBR	-30 / 105	11217000
							11216971
							11216989
							10020159
							11216924
							11216929
							10020127
							11216932
							10020230
							10020228
							10020227
							10020267
							10020232
							11216928
							10020234
							10020238
							10020236
							11216927

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Boringsdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Compound	Materiaal energizer	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm				°C	
							11216963
							11216925
							11216930
							10020229
							11216964
							10020146
							10020190
							10020175
							10020116
							10020161
							10020237
							10020168
							10020122
							10020184
							10020191
							10020135
							10020204
							11216926

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.