

FREUDENBERG Rotomatic type M17

Asafdichtingen M17 geschikt voor afdichten van zwenk-, roterende bewegingen van hydraulieksystemen. Materiaal NBR/weefsel en NBR afdichtingselement. Indien temperatuur niet boven 80 °C uitkomt is max. druk 20 MPa [200 bar], snelheid 0,1 m/s. Nooit droog monteren maar met Automatic vet monteren. Toepassing draaidoorvoeringen.

Kenmerken



Type: M17

Toepassing: Stangafdichting

Materiaal afdichting: NBR/weefsel

Max. werkdruk: 200 bar

Maximale snelheid: 0.1 m/s



Inwendige diameter mm	Uitwendige diameter mm	Groefbreedte mm	Afdichtingshoogte mm	Compound	Temperatuurgebied °C	Artikel
						10018604
						10018519
12	20	6.5	6	80 NBR B246	-30 / 80	10018651
20	28	6.5	6	80 NBR B246	-30 / 80	10018653
30	40	8	7.5	80 NBR B246	-30 / 80	10018515
40	52	8	7.5	80 NBR B246	-30 / 80	10018516
45	57	8	7.5	80 NBR B246	-30 / 80	10018517
50	62	8	7.5	80 NBR B246	-30 / 80	10018518
55	67	8	7.5	80 NBR B246	-30 / 80	10018654
60	75	11	10	80 NBR B246	-30 / 80	10018602
70	85	11	10	80 NBR B246	-30 / 80	10018603
80	95	11	10	80 NBR B246	-30 / 80	10018605
90	110	13	12	80 NBR B246	-30 / 80	10018655
100	115	11	10	80 NBR B246	-30 / 80	11082574
100	120	13	12	80 NBR B246	-30 / 80	10018724
110	130	13	12	80 NBR B246	-30 / 80	10018725
115	135	13	12	80 NBR B246	-30 / 80	10018726
200	225	16	15	80 NBR B246	-30 / 80	10018727

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.