



Compactafdichting type EZE

Compact dubbelwerkende zuigerafdichting EZE bestaande uit een NBR rubber afdichting met aanweerszijde aangevulkaniseerde backringen uit weefselmateriaal. De ongedeelde geleide ringen zijn geplaatst in de backringen. De afdichting kan niet in een ééndelige zuiger worden geplaatst. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C. Toepassingen standaardcilinders, laadkranen van vrachtwagens, landbewerkingmachines, grondverzetmachines, etc.

Materiaal afdichting	Artikel
	10019246
	10019250
	10019251
NBR/weefsel	10019213
NBR/weefsel	10019164
NBR/weefsel	10019216
NBR/weefsel	10019162
NBR/weefsel	10019243
NBR/weefsel	10019244
NBR/weefsel	10019163
NBR/weefsel	10019166
NBR/weefsel	10019214
NBR/weefsel	10019160
NBR/weefsel	10019165
NBR/weefsel	10019161

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.