

Compactafdichting type ERKO

ERKO dubbelwerkende zuigerafdichting bestaande uit NBR-profielring, rubberweefsel afdichtingsring en 2 geleideringen Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C.




Kenmerken

Type: ERKO

Werkingsswijze: Dubbelwerkend

Max. werkdruk: 400 bar

Maximale snelheid: 0.5 m/s



Boringsdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Materiaal afdichting	Materiaal geleidering	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm			°C	
40	32	15.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019203
45	37	15.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019204
50	38	20.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019205
60	48	20.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019206
63	51	20.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019207
70	58	20.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019208
90	76	22.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019210
100	86	22.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019211
110	96	22.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019212
120	106	22.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019237
150	133	26.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10068542
200	180	31.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019239
220	200	31.5	NBR/weefsel	POM	-30 / 100	10019240

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.