

FREUDENBERG Groefringmanchet type AUN100

Symmetrische stang-/enkelwerkende zuigerafdichting AUN100 met afgestoken hoeken. Materiaal Polyurethaan 94AU925. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C afhankelijk van medium, druk 30 MPa [300bar].


Kenmerken

Type: AUN100

Materiaal afdichting: PUR

Max. werkdruk: 300 bar

Maximale snelheid: 0.5 m/s



Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
10	20	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11292961
12	22	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11292960
14	24	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11115726
15	25	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11292959
15	28	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292958
18	28	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11033092
30	40	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292949
35	45	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292947
40	55	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292943
40	60	14	13	94 AU 925	-30 / 110	11292945
45	55	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11134200
45	65	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292941
50	60	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292940
50	70	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11311967
60	70	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292936
60	80	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292935
65	80	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292934
70	85	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292933
75	85	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11182983
80	100	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292929
85	100	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292928
85	105	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292927
100	120	13	12	94 AU 925	-30 / 110	11292924

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
105	125	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11292923
110	125	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11315887
120	140	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11292921
140	160	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11292919
150	170	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11318754
180	200	16	15	94 AU 925	-30 / 110	11292917
210	240	19	18	94 AU 925	-30 / 110	11353162

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.