

FREUDENBERG Groefringmanchet type N1

Symmetrische stang/enkelwerkende zuigerafdichting N1 met scherpe kanten. Materiaal 90 NBR109. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C afhankelijk van medium, druk 10 MPa (100 bar). Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.


Kenmerken

Type: N1

Materiaal afdichting: NBR

Max. werkdruk: 100 bar

Maximale snelheid: 0.5 m/s



Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
2	10	4.5	3.8	90 NBR 109	-30 / 100	11316582
4	10	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	10018058
5	11	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292822
5	12	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292823
6	12	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11292820
8	14	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	10018059
8	15	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11334607
10	16	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11292818
10	32	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11350529
12	18	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11170424
12	24	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11022262
12	28	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292817
14	20	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11292815
14	22	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11292814
15	22	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11028576
15	25	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292813
16	22	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11292812
16	22	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11321688
16	25	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11388357
16	26	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11134186
18	25	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11292810
18	28	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11022407
18	32	8	7	90 NBR 109	-30 / 100	11018221

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
20	28	4.7	4	90 NBR 109	-30 / 100	11028575
20	36	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11134188
22	28	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292802
22	32	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292803
25	40	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11094431
25	45	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292800
30	40	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292795
30	45	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11333240
30	50	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292796
32	40	8	7	90 NBR 109	-30 / 100	11384653
32	48	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292793
35	50	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292789
35	55	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292792
38	50	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11292787
40	50	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	11292784
40	52	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292783
40	55	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292782
40	56	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11373888
40	60	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292786
45	65	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11134191
50	62	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11333493
50	70	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11319884
55	65	6	5	90 NBR 109	-30 / 100	12086902
55	75	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292780
60	80	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292777
61	73	7	6	90 NBR 109	-30 / 100	11350530
64	80	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292776
70	90	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11300141
75	90	8.5	7.5	90 NBR 109	-30 / 100	11134192
75	100	16	15	90 NBR 109	-30 / 100	11119536
85	100	8.5	7.5	90 NBR 109	-30 / 100	11292774
85	110	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11311969
90	110	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11172154
110	130	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11018583
125	155	16	15	90 NBR 109	-30 / 100	11333242
170	200	16	15	90 NBR 109	-30 / 100	11296860

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.