

FREUDENBERG Groefringmanchet type N100

Symmetrische stang/enkelwerkende zuigerafdichting N100 met afgestoken hoeken. Materiaal 90 NBR109. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C afhankelijk van medium, druk 16 MPa (160 bar). Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.


Kenmerken

Type: N100

Materiaal afdichting: NBR

Max. werkdruk: 100 bar

Maximale snelheid: 0.5 m/s



Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
8	16	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292772
12	24	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292770
18	30	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292768
20	35	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292767
22	34	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292766
22	38	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292765
30	42	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292763
30	45	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292762
30	50	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11326934
35	50	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292761
45	60	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11333504
55	75	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11292756
75	95	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11333497
80	100	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11292753
120	145	19	18	90 NBR 109	-30 / 100	11292749
120	150	19	18	90 NBR 109	-30 / 100	11292748
130	160	19	18	90 NBR 109	-30 / 100	11203475
160	180	16	15	90 NBR 109	-30 / 100	11316314
170	200	23	22	90 NBR 109	-30 / 100	11292746

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.