

FREUDENBERG Groefringmanchet type AUN1

Symmetrische stang-/enkelwerkende zuigerafdichting AUN1 met scherpe kanten. Materiaal Polyurethaan 94AU925. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C afhankelijk van medium, druk 20 MPa [200 bar].


Kenmerken

Type: AUN100

Materiaal afdichting: PUR

Max. werkdruk: 200 bar

Maximale snelheid: 0.5 m/s



Inwendige diameter	Uitwendige diameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
4	10	4.7	4	94 AU 925	-30 / 110	11292987
5	12	6	5	94 AU 925	-30 / 110	11292986
8	14	7	6	94 AU 925	-30 / 110	11348306
8	16	7	6	94 AU 925	-30 / 110	11292984
10	18	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11318753
12	24	10	9	94 AU 925	-30 / 110	11457508
15	25	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11292981
20	30	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11292978
20	32	8.5	7.5	94 AU 925	-30 / 110	11080711
24	32	8	7	94 AU 925	-30 / 110	11292975
30	40	6	5	94 AU 925	-30 / 110	11292971
40	50	9	8	94 AU 925	-30 / 110	11292966
45	65	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292965
50	70	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11292964
80	100	11	10	94 AU 925	-30 / 110	11462410

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.