



FREUDENBERG Groefringmanchet type G10

G10 voor stang en enkelwerkende zuigers, opgebouwd uit standaard NBR/weefsel, soms ook leverbaar in FKM/weefsel, groefring met afzonderlijke rubber steunring. Max. druk 250 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C [NBR], -10 tot +140 °C [FKM]. Eventueel uitwisselbaar met T20.

Kenmerken

Type: G10

Materiaal afdichting: NBR/weefsel

Max. werkdruk: 250 bar

Maximale snelheid: 0.5 m/s

Omschrijving	Artikel
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 15x27 L=7,3	10018836
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 14x26 L=7,3	10018835
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 16x28 L=7,3	10018837
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 70x90 L=12,2	10018874
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 35x50 L=9,2	10018844
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 45x65 L=12,2	10018868
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 80x100 L=12,2	10018910
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 12x24 L=7,3	10018834
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 150x180 L=18,5	10018926
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 50x70 L=12,2	10018869
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 100x125 L=15	10018876
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 22x34 L=7,3	10018839
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 55x75 L=12,2	10018870
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 90x110 L=12,2	10018912
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 125x150 L=15	10018877
Groefringmanchet G10 NBR/weefsel 30x45 L=9,2	10018842

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.