

Afstrijker type 007F FKM


Afstrijker FKM RX 007F, materiaal FKM-rubber en NBR RX 007N materiaal NBR rubber, beide met metalen versterking. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 0,5 m/s.

Kenmerken

Type: 007F

Uitvoering groef: Open

Werkingswijze: Enkelwerkend



Stangdiameter mm	Groefdiameter mm	Groefbreedte mm	Afdichtingshoogte mm	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied °C	Artikel
10	16	3.5	5	FKM	-10 / 200	10017500
16	22	3.5	5	FKM	-10 / 200	10017501
22	32	5	7	FKM	-10 / 200	10017502
25	35	5	7	FKM	-10 / 200	10017503
30	40	5	7	FKM	-10 / 200	10017504
50	60	5	7	FKM	-10 / 200	10017505

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.