

## Afstrijker type 007N NBR


Afstrijker FKM RX 007F, materiaal FKM-rubber en NBR RX 007N materiaal NBR rubber, beide met metalen versterking. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 0,5 m/s.

### Kenmerken

**Type:** 007N

**Uitvoering groef:** Open

**Werkingswijze:** Enkelwerkend



| Stangdiameter<br>mm | Groefdiameter<br>mm | Groefbreedte<br>mm | Afdichtingshoogte<br>mm | Materiaal afdichting | Temperatuurgebied<br>°C | Artikel  |
|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| 8                   | 14                  | 3.5                | 5                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017745 |
| 10                  | 16                  | 3.5                | 5                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017746 |
| 10                  | 20                  | 5                  | 8                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017747 |
| 12                  | 18                  | 3.5                | 5                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017748 |
| 12                  | 20                  | 4                  | 6                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017749 |
| 12                  | 22                  | 5                  | 8                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017750 |
| 14                  | 20                  | 3.5                | 5                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017751 |
| 15                  | 21                  | 3.5                | 5                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017752 |
| 16                  | 22                  | 3.5                | 5                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017754 |
| 16                  | 22                  | 4                  | 6                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017753 |
| 18                  | 28                  | 5                  | 7                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017755 |
| 20                  | 30                  | 4                  | 6                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017756 |
| 20                  | 30                  | 5                  | 7                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017757 |
| 20                  | 30                  | 7                  | 10                      | NBR                  | -30 / 100               | 10017758 |
| 20                  |                     | 3.5                |                         | NBR                  |                         | 11064110 |
| 22                  | 32                  | 5                  | 7                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017759 |
| 22                  | 32                  | 7                  | 10                      | NBR                  | -30 / 100               | 10017760 |
| 25                  | 35                  | 5                  | 7                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017761 |
| 25                  | 35                  | 7                  | 10                      | NBR                  | -30 / 100               | 10017762 |
| 28                  | 38                  | 5                  | 7                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017763 |
| 30                  | 40                  | 5                  | 7                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017764 |
| 30                  | 40                  | 7                  | 10                      | NBR                  | -30 / 100               | 10017765 |
| 32                  | 42                  | 5                  | 7                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017766 |
| 35                  | 45                  | 7                  | 10                      | NBR                  | -30 / 100               | 10017767 |
| 36                  | 46                  | 5                  | 7                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017768 |
| 40                  | 50                  | 5                  | 8                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017769 |
| 40                  | 50                  | 7                  | 10                      | NBR                  | -30 / 100               | 10017770 |
| 42                  | 52                  | 5                  | 7                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017771 |
| 45                  | 55                  | 5                  | 7                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017772 |
| 45                  | 55                  | 7                  | 10                      | NBR                  | -30 / 100               | 10017773 |
| 50                  | 60                  | 5                  | 7                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017774 |
| 50                  | 60                  | 7                  | 10                      | NBR                  | -30 / 100               | 10017775 |
| 55                  | 65                  | 5                  | 7                       | NBR                  | -30 / 100               | 10017776 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Stangdiameter | Groefdiameter | Groefbreedte | Afdichtingshoogte | Materiaal afdichting | Temperatuurgebied | Artikel  |
|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| mm            | mm            | mm           | mm                |                      | °C                |          |
| 56            | 66            | 5            | 7                 | NBR                  | -30 / 100         | 10017777 |
| 60            | 70            | 5            | 7                 | NBR                  | -30 / 100         | 10017778 |
| 60            | 70            | 7            | 10                | NBR                  | -30 / 100         | 10017779 |
| 63            | 73            | 5            | 7                 | NBR                  | -30 / 100         | 10017780 |
| 65            | 75            | 5            | 7                 | NBR                  | -30 / 100         | 10017781 |
| 70            | 80            | 5            | 7                 | NBR                  | -30 / 100         | 10017782 |
| 70            |               | 7            |                   | NBR                  |                   | 11064111 |
| 75            | 83            | 7            | 10                | NBR                  | -30 / 100         | 10017783 |
| 80            | 88            | 7            | 10                | NBR                  | -30 / 100         | 10017784 |
| 80            |               | 7            |                   | NBR                  |                   | 11064133 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.