

Afstrijker type 006N NBR

Standaard vuilafstrijker 006N/006F in NBR of FKM-uitvoering van minimaal 80 shore A. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 2 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 1 m/s.




Kenmerken

Type: 006N

Uitvoering groef: Gesloten

Werkingswijze: Enkelwerkend

Maximale snelheid: 1 m/s



Bedrijfsomstandigheden			
Medium	Minerale olie [DIN 51524]	HFA en HFB	HFC
Temperatuur	-30°C + 105°C	+5°C + 60°C	-30°C + 60 °C
Snelheid	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s

NB: De bovenstaande gegevens zijn maximumwaarden, zij mogen slechts korte tijd worden aangehouden en kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Oppervlakteruwheid		
	Ra	Rmax
Loopvlak	≤0,4 µm	≤3,2 µm
Bodem groef	≤1,6 µm	≤10 µm
Zijkanten groef	≤3,2 µm	≤16 µm

Toleranties hardware				
Afmeting	Ød	ØD	ØD1	L
Tolerantie	f8	H10	H11	+0,2/-0 mm

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
32	40	5.3	7	NBR	-30 / 105	11120751
45	53.6	5.3	7	NBR	-30 / 105	10017583
50		5		NBR		10017584
55	63.6	5.3	7	NBR	-30 / 105	10017585
56		5		NBR		10017586
60	68.6	5.3	7	NBR	-30 / 105	10017587
65	73.6	5.3	7	NBR	-30 / 105	10017589
70	78.6	5.3	7	NBR	-30 / 105	10017591
75		5		NBR		10017593
80	88.6	5.3	7	NBR	-30 / 105	10017594
80		7		NBR		10017595
85	93.6	5.3	7	NBR	-30 / 105	10017597

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter mm	Groefdiameter mm	Groefbreedte mm	Afdichtingshoogte mm	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied °C	Artikel
85		5		NBR		10017596
90		5		NBR		10017599
95		5		NBR		10017601
100	110.6	5.3	7	NBR	-30 / 105	10017603
105	113.6	5.3	7	NBR	-30 / 105	10017604
110	118.6	5.3	7	NBR	-30 / 105	10017605
112		5		NBR		10017606
120	132.2	7.3	12	NBR	-30 / 105	10017608
120		5		NBR		10017607
130		7		NBR		10017612
140		7		NBR		10017615
145		9		NBR		10017616
165	180	10.3	16	NBR	-30 / 105	10017617
170	182.2	7.3	12	NBR	-30 / 105	10017618
175		10		NBR		10017619
185	200	10.3	16	NBR	-30 / 105	10017623
220		7		NBR		10017553
225	245	10.3	18	NBR	-30 / 105	10017556
230	250	10.3	18	NBR	-30 / 105	10017557
235		10		NBR		10017558
260	280	10.3	18	NBR	-30 / 105	10017562
280	300	10.3	18	NBR	-30 / 105	10017564
290		7.7		NBR		10017565

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.