


Afstrijker type 008N NBR

Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM. Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C.



Kenmerken

Type: 008N

Uitvoering groef: Gesloten

Werkingswijze: Enkelwerkend

Maximale snelheid: 1 m/s

Bedrijfsomstandigheden

Medium	Minerale olie (DIN 51524)	HFA en HFB	HFC
Temperatuur	-30°C + 105°C	+5°C + 60°C	-30°C + 60 °C
Snelheid	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s

NB: De bovenstaande gegevens zijn maximumwaarden, zij mogen slechts korte tijd worden aangehouden en kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Oppervlakterutheid

	Ra	Rmax
Loopvlak	≤0,4 µm	≤3,2 µm
Bodem groef	≤1,6 µm	≤10 µm
Zijkanten groef	≤3,2 µm	≤16 µm

Toleranties hardware

Afmeting	Ød	ØD	ØD1	L	L1
Tolerantie	f8	H10	H10	+0,2/-0 mm	+0,2/-0 mm

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
12	20	4	7	NBR	-30 / 105	10017693
14	22	4	7	NBR	-30 / 105	10017694

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
16	24	4	7	NBR	-30 / 105	10017696
18	26	4	7	NBR	-30 / 105	12647631
20	28	4	7	NBR	-30 / 105	11198343
22	30	4	7	NBR	-30 / 105	10017697
25	33	4	7	NBR	-30 / 105	10017698
28	36	4	7	NBR	-30 / 105	10017699
30		4		NBR		10017700
32	40	4	7	NBR	-30 / 105	10017701
35	43	4	7	NBR	-30 / 105	10017702
38	46	4	7	NBR	-30 / 105	11167427
40	48	4	7	NBR	-30 / 105	10017704
45	53	4	7	NBR	-30 / 105	10017705
50	58	4	7	NBR	-30 / 105	10017706
55	63	4	7	NBR	-30 / 105	10017707
60	68	4	7	NBR	-30 / 105	10017708
63	71	4	7	NBR	-30 / 105	11205516
65	73	4	7	NBR	-30 / 105	11205517
70	78	4	7	NBR	-30 / 105	10017709
75	83	4	7	NBR	-30 / 105	11205518
80	88	4	7	NBR	-30 / 105	11205519
85	93	4	7	NBR	-30 / 105	10017710
90	98	4	7	NBR	-30 / 105	10017711
95	103	4	7	NBR	-30 / 105	10017712
100	108	4	7	NBR	-30 / 105	10017713
120	132	5.5	10	NBR	-30 / 105	13035763

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.