



Afstrijker type 930

Afstrijker EriFlon 930 van standaard PTFE ER99 met lipvoorspanning d.m.v. NBR O-ring. ER 99 is gemodificeerd PTFE. Snelheid < 5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C . Hogere temperaturen -15 tot +180 °C mogelijk door toepassing van FKM O-ringen. Andere PTFE compounds mogelijk ER39 PTFE brons, ER59 PTFE kool, ER81 PTFE grafiet etc.

Kenmerken

Type: 930

Uitvoering groef: Gesloten

Werkingswijze: Enkelwerkend

Maximale snelheid: 5 m/s

Stangdiameter mm	Groefbreedte mm	Materiaal afdichting	Artikel
12	5	ER39	11052437
12	5	PTFE	10017443
16	5	PTFE	10017444
18	5	PTFE	10017445
20	5	PTFE	10017446
28	5	PTFE	10017447
30	5	PTFE	10017448
32	5	PTFE	10017449
35	5	PTFE	10017451
36	5	ER-99	10017452
38	5	ER-99	10017453
42	5	ER-99	10017454
45	5	PTFE	10017455
47	5	ER-99	10017456
48	5	ER-99	10017457
50	5	PTFE	10017458
51	5	ER-99	10017459
52	5	ER-99	10017460
56	5	PTFE	10017461
57	5	ER-99	10017462
58	5	ER-99	10017463
59	5	ER-99	10017464
60	5	PTFE	10017465
66	6	ER-99	10017467
90	6	PTFE	10017468
100	6	PTFE	10017469

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.