

FREUDENBERG Afstrijker type AS

Standaard vuilafstrijker AS in metalen behuizing, materiaal 88NBR99035 en koolstof staal. Verhindert binnendringen van vuil. Snelheid < 2 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C [NBR]. Ook in NBR 101.



Kenmerken

Type: AS

Uitvoering groef: Open

Werkingswijze: Enkelwerkend

Maximale snelheid: 2 m/s



Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
6		3		NBR101			11958033
10	16	3	4.5	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293036
12	18	3.5	5	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11958058
14	22	3	4	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293045
16	22	3	4	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293033
20	30	4	6	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293031
22	32	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11325367
24	35	5	8	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958042
25	35	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293030
30	40	5	8	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293029
30	40	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293028
35	45	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293027
40	50	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293025
45	55	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11958055
45	60	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293024
50	60	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293022
60	70	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293021
60		11		NBR99035			11328742
80	90	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11293019
80	100	12	15	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11301044
90	100	7	10	NBR	88 NBR 99035	-30 / 100	11301049
130	145	9	12	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11295466

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Compound	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
160	175	9	12	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11293037
170	185	10	14	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11958039
200	220	12	16	NBR	88 NBR 101	-30 / 100	11295483

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.