

## FREUDENBERG Veergeactiveerde afdichting type FOI


Veergeactiveerde PTFE afdichting FOI, toegepast als stangafdichting. Materiaal koolgevuuld PTFE 10/F56110 en RVS 1.4310 veer. Snelheid 15 m/s, druk 30 MPa (300 bar), temperatuur -200 tot +260 °C. Uitwisselbaar met AS O-ringen. Draai- en zwenkbewegingen zijn mogelijk, rotatie is niet mogelijk. Toepassingen heetwaterventielen, pneumatiekcilinders.

### Kenmerken

**Type:** FOI

**Max. werkdruk:** 300 bar

**Maximale snelheid:** 15 m/s



| Stangdiameter | Groefdiameter | Groefbreedte | Afdichtingshoogte | Materiaal afdichting | Compound    | Temperatuurgebied | Artikel  |
|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------|
| mm            | mm            | mm           | mm                |                      |             | °C                |          |
| 22            | 28.2          | 4.8          | 4.3               | PTFE                 | PTFE F56110 | -200 / 260        | 11346834 |
|               |               |              |                   | PTFE                 |             |                   | 12313621 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.