



ERIKS Geleidering type EPGI

Polyoxymethyleen(POM) kunststof geleide ring. EPGI voor stanggeleiding, type met schuine snede. Toepassing algemene hydrauliek, temperatuur -40 to +100C°.

Kenmerken

Type: EPGI

Materiaal: POM

Temperatuurgebied: -40 / 110 °C

Inwendige diameter mm	Uitwendige diameter mm	Breedte mm	Groefbreedte mm	Dikte mm	Artikel
40	44	9.6	9.6	2	10019572
40	46	9.6	9.6	3	10019573
50	56	12.8	12.8	3	10019575
60	66	12.8	12.8	3	10019577
80	86	12.8	12.7	3	10019582
90	96	12.8	12.7	3	10019584
100	106	12.8	12.8	3	10019586

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.