



GF Puntstuk in PVDF Serie: 914 PN10

Kenmerken

Serie: 914

Materiaal: PVDF

Aansluiting: Kunststoflaseind

Aansluiting 2: Buitendraad (NPT)

Geschikt voor elektrolysmof: Nee

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 140 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
Puntstuk	16	3/8"	PN16	10047142
Puntstuk	20	1/2"	PN16	10047143
Puntstuk	25	3/4"	PN10	11063288
Puntstuk	25	3/4"	PN16	10047144
Puntstuk	40	1.1/4"	PN10	11063290
Puntstuk	50	1.1/2"	PN10	11063291
Puntstuk	63	2"	PN10	11063313

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.