



GORE® Geëxpandeerd PTFE-afdichtingsband GORE 500

Uitsluitend voor industrieel gebruik.

Niet geschikt voor gebruik bij de vervaardiging, verwerking of verpakking van voedingsmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of medische producten.

100% geëxpandeerde PTFE-band met hoge multidirectionele treksterkte, geschikt voor o.a. flenzen met emaille, met zelfklevende strip. Universeel chemisch bestendig met uitzondering van gesmolten alkalimetalen en elementaire fluor, pH 0-14

Kenmerken

Serie: GORE

Type: 500

Materiaalstructuur: Multidirectioneel geëxpandeerd PTFE

Zelfklevend: Ja

Maximum temperatuur: 315 °C

Minimum temperatuur: -268 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Zuren, Sterke zuren (behalve fluorwaterstof), Sterke zuren, Brandstoffen, Chloor, Waterig

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Breedte mm	Dikte mm	Rollengte m	Artikel
10	3	5	12327520
10	3	20	12327521
10	6	10	11185136
15	3	5	12327522
15	3	10	12327517
15	3	20	12327523
15	6	20	12327531
15	6	10	12327530
15	6	5	12327529
20	3	5	12327524
20	3	10	12327519
20	3	20	12327525
20	6	10	12327518
20	6	5	12327532
20	6	20	12327533
25	3	10	12327515
25	3	20	12327526
25	6	20	12327534
25	6	10	12327516
30	3	20	12327528
30	3	10	12327527
30	6	20	12327536
30	6	10	12327535

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.